

PORTÁTIL TTL 15,6"

Potencia y elegancia en un solo portátil



Ficha técnica

Procesador	Intel® Core™ i5-1235U
Memoria	2* SO-DIMM DDR4 (Max64GB) ,3200Mhz
Disco duro	M.2 2280 SSD
Pantalla	15.6" FHD
Tarjeta gráfica	Intel® Iris® Xe Graphics
Redes	Intel Wifi 6 AX201 + BT 5,2
Peso	1,75KG
Batería	49 Wh
Gama	Profesional
Certificaciones	Energy Star, Epeat Gold, Eficiencia energética.

Software y servicios

Garantía	2 años de garantía
----------	--------------------

Características

Intel 12th generation



PORTÁTIL TTL 15,6"

Procesador	Intel® Core™ i5-1235U processor (1.3GHz, up to 4.4GHz)	
Pantalla	5.6"(39.62cm) FHD (1920x1080)	
Memoria	Dos zócalos SODIMM de 260 pines, compatible con DDR4 3200MHz La frecuencia real de funcionamiento depende del procesador Memoria ampliable hasta 64 GB, depende del módulo SODIMM de 8 GB/16 GB/32 GB	
Controlador de vídeo	Intel® Iris® Xe Graphics (i7-1255U / i5-1235U Processor) HDR Support Rec. 2020 (Wide Color Gamut) Microsoft DirectX® 12 compatible	
Almacenamiento	SSD M.2 2280, interfaz PCIe Gen4x4 (admite batería de 36WH / 49WH)	
Audio	Audio de alta definición Micrófono Array integrado Dos altavoces integrados (2 W) Sound Blaster™ Cinema 6+	
Teclado y Touchpad	Teclado multilingüe de tamaño completo con teclado numérico Click pad integrado con función multigestual y de desplazamiento Microsoft PTP	
Puertos I/O	1 x USB 2.0 port (Type A) 1 x USB 3.2 Gen1 port (Type A) 1 x USB 3.2 Gen2 port (Type A) Opción de fábrica 1 x USB 3.2 Gen2 port with Display	1 x HDMI™ output port (with HDCP) 1 x 2-in-1 Audio Combo jack 1 x RJ-45 LAN port 1 x DC-in jack
Lector de tarjetas	Lector de tarjetas MicroSD	
Slot	Tres ranuras para tarjetas M.2 - 1ª para Tarjeta WLAN Combo M.2 2230 con interfaz PCIe/ USB/ CNVi (Llave E) - 2ª para Tarjeta SSD M.2 2280 con interfaz SATA/PCIe Gen3x4 (Llave M) - 3ª para Tarjeta LTE M.2 3042 con interfaz USB (Tecla B)	
Comunicaciones	LAN Ethernet 10/100/1000Mb Base-TX integrada Wi-Fi Intel® de doble banda 6 AX201 2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2) Cámara de vídeo HD de 1,0M	
Suministro de energía	Adaptador de gama completa, entrada de CA 100~240V, 50~60Hz, salida de CC 19V 2,37A, 45W Batería de iones de litio inteligente de polímero integrada, 49WH (admite SSD M.2) Duración de la batería: 680 minutos (con batería de 49WH) (TBC)	
Seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (tipo Kensington®) Intel® PTT para sistemas sin TPM de hardware	
Otros diseños	Metal (A/D) Modo de envío Cargador FlexiCharger Diseño de bisagra de 180	
Sistema Operativo	Windows® 11 (64-bit)	
Certificados	Windows® 11 (64-bit) HDMI™ Logo HDMI® Logo	
Dimensiones	360,4(ancho) x 239,3(fondo) x 19,7(alto)mm	
Peso	1,75 kg, incluidos Barebone y 49WH	