

Videoconferencias más nítidas y estables con esta webcam HD



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas

Ficha técnica

Sensor	1/2.7", CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Modo de escaneo	Progresivo
Montura de lente	M12
Lente	Focus: f=3.5mm, FOV: 84° con autofocus
Iluminación mínima	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Obturador	1/30s ~ 1/10000s
Balance de Blancos	Auto, Indoor, Outdoor, One push, Manual, VAR
Soporte	Soporte tipo pinza compatible con monitores LCD, CRT o portátiles y rosca estándar para trípode
Reducción Digital de Ruido	2D, 3D
Compensación de luz de fondo	Apoyo
Audio	Dos micrófonos omnidireccionales
Cubierta	Cubierta de seguridad y privacidad

Características

Compatible con Windows XP / 2003 / VISTA / 7 / 8 / 10, Linux, Mac OS y Android

Camara	Sensor	1/2,7», CMOS, Píxel efectivo: 2,07M
	Modo de escaneado	Progresivo
	Montura del objetivo	M12
	Lente	Enfoque: f=3,5mm, FOV: 84° con autofocus
	Iluminación mínima	0,5 Lux @ (F 1,8, AGC ON)
	Obturador	1/30s ~1/1000s
	Balance de blancos	Auto, Interior, Exterior, One Push, Manual, VAR
	Soporte de cámara	soporte con amortiguador
	Reducción digital del ruido	Reducción de ruido digital 2D, 3D
	Compensación de contraluz	Soporta
Funciones USB	Cubierta	Cubierta de seguridad y privacidad
	Sistema operativo	Windows XP/2003/VISTA/7/8/10, Linux, Mac OS, Android
	Resolución Color / Compresión	MJPEG/YUY2/H.264
		MJPEG: 1920x1080 (por defecto), 1600x896, 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 720x576, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 960x540, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 640x360, 480x272, 424x240, 320x180
		YUY2: 1920x1080 (por defecto), 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 1280x720, 960x540, 640x360, 480x272, 424x240, 320x180
		H. 264 : 1920x1080 (por defecto), 1600x896, 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 720x576, 1280x720, 1024x768, 1024x576, 960x540, 848x480, 800x600, 800x448, 640x360, 480x272, 424x240, 320x180
	Comunicación USB Protocol	UVC 1.0
	Interfaz USB	1 x USB 2.0: Tipo A (compatible USB 3.0)
	Interfaz Entrada/Salida	
	Sistema Inteligente	
	Tensión de entrada	5V (alimentación USB)
	Consumo de corriente	0,27A
	Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 40°C
	Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 60°C
	Consumo de energía	1,4W
	Tamaño	118mm x 37,2mm x 30,8mm (sin soporte)
	Peso neto	0,093 kg (sin soporte)
	MTBF	> 3000h
	Audio	Dos micrófonos omnidireccionales