

TTL Teknoslim SP

TEKNO
SERVICE



Pathnumber: TTLCPUSPU5



Vista 3/4



Vista Frontal



Periféricos

* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas




Ficha técnica

Chasis	TTL CPUSPU5
Fuente Alimentación	SFF MATX TOOL LESS
Procesador	80 PLUS Bronze. Alta eficiencia energética. Bajo consumo. INTEL®
Memoria	Intel Core Ultra 5-235
Disco duro	16GB DDR5 5600Mhz
Periféricos	SSD 512GB (SSD en formato M.2 compatible con NVMe PCIe 4.0 x4 y/o SATA III)
Lector de tarjeta	Teclado USB y ratón óptico USB TTL
	SmartCard DNle, Compact Flash, Memory Stick, SDXC, SDHC, SD, MMC, M2, microSD

Gama	Profesional
Certificaciones	CE, ROHS, EPEAT GOLD
Garantía	3 años de garantía
Dimensiones	338 x 99 x 356 mm ; 11,9 Litros
Peso	4,8 kg

ETEC	53,13 kWh/año
------	---------------



Posibles ampliaciones

Ampliación de Memoria RAM	Ampliable hasta 128 GB
Ampliación de Almacenamiento SSD	Ampliable hasta 8192 GB
Inclusión Unidad Óptica	Inclusión de lector de unidades ópticas (DVD: 16X ; CD: 48x)
Ampliación Garantía 2 años	Ampliación de la garantía en dos años.
Opcional	Teclado con lector de tarjetas chip compatible con DNI electrónico integrado

Características del equipo

Equipo	Formato SFF Tool less Dimensiones: 338 x 99 x 356 mm Posición de trabajo: Vertical u Horizontal sin perder su optimo rendimiento FUENTE ALIMENTACION 300W 80 PLUS BRONZE.
Gráficos integrados	Intel® Arc Graphics Integrados en placa
Audio	Realtek® de Alta Definición Integrada en placa
Interfaz de red	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Integrada en placa base Soporte Wake-on-LAN / Wake on Remote, configurable en BIOS
Ratón	Ratón USB TTL óptico con dos botones y rueda de desplazamiento, uso ambidiestro.
Teclado	TTL USB Qwerty, teclado en castellano

Interfaces Delanteros y Posteriores

1x PS/2 Puerto Ratón/Teclado 1x VGA
1x HDMI
1x DisplayPort
1x RJ-45 Gigabit Ethernet Red
3x Jacks audio trasero (Entrada/salida, Auriculares, Micrófono) 1x Audio Combo frontales
4x USB 3.2 - Tipo A
4x USB 2.0 - Tipo A
1x Opcional: 2x USB 2.0 - Tipo A
1x Opcional: 1x USB 3.2 - Tipo C
1x Opcional: 1x USB 3.2 - Tipo C
1x Opcional: Puerto Serie
1x Opcional: Adaptador DVI

Etiquetado

Marcado láser / tampografía con personalización del cliente
Etiquetado en BIOS personalizada por equipo

Clonación de imágenes

Clonación de imágenes de disco personalizadas por el cliente

Seguridad

TPM 2.0, Ranura Kensington, Secure Boot, cifrado de disco y BIOS UEFI con control de arranque

BIOS

TPM 2.0 (fTPM en CPU con header TPM), cifrado de disco mediante TPM/BitLocker, Secure Boot UEFI, monitorización hardware (voltajes, temperatura, ventiladores), gestión de rendimiento, contraseñas de BIOS/sistema, control de arranque y deshabilitación de puertos USB.

Opcional

Tornillos de seguridad / Sistema de intrusión en chasis / Hasta 2 x M.2
(1 x Key M para SSD NVMe/SATA y 1 x Key E para WiFi/BT) / 96 GB RAM DDR5 /
Puerto COM (serie)