

Pathnumber: TTLCPUSP1U5



Vista 3/4



Vista Frontal



Periféricos

* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas




Ficha técnica

Chasis	TTLCPUSP1U5
Fuente Alimentación	SFF MATX TOOL LESS
Procesador	80 PLUS Bronze. Alta eficiencia energética. Bajo consumo
Memoria	Intel® Core™ U5-235
Disco duro	16GB DDR5 5600 MHz (hasta 6400 MHz)
Periféricos	SSD 512GB (2 ranuras M.2 NVMe compatibles con PCIe 5.0 x4 / PCIe 4.0 x4 y SATA III)
Lector de tarjeta	Teclado USB y ratón óptico USB TTL
	SmartCard DNle, Compact Flash, Memory Stick, SDXC, SDHC, SD, MMC, M2, microSD

Gama	Profesional
Certificaciones	CE, ROHS, EPEAT GOLD
Garantía	3 años de garantía
Dimensiones	338 x 99 x 356 mm ; 11,9 Litros
Peso	4,8 kg

ETEC	49,75 kWh/año
------	---------------



Posibles ampliaciones

Ampliación de Memoria RAM	Ampliable hasta 128 GB
Ampliación de Almacenamiento SSD	Ampliable hasta 8192 GB
Inclusión Unidad Óptica	Inclusión de lector de unidades ópticas (DVD: 16X ; CD: 48x)
Ampliación Garantía 2 años	Ampliación de la garantía en dos años.
Opcional	Teclado con lector de tarjetas chip compatible con DNI electrónico integrado

Características del equipo

Equipo	Formato SFF Tool less Dimensiones: 338 x 99 x 356 mm Posición de trabajo: Vertical u Horizontal sin perder su optimo rendimiento FUENTE ALIMENTACION 300W 80 PLUS BRONZE.
Gráficos integrados	Intel® Arc Graphics Integrados
Audio	Realtek® de Alta Definición Integrada en placa
Interfaz de red	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Integrada en placa base Soporte Wake-on-LAN / Wake on Remote, configurable en BIOS
Ratón	Ratón USB TTL óptico con dos botones y rueda de desplazamiento, uso ambidiestro.
Teclado	TTL USB Qwerty, teclado en castellano

Interfaces delanteros

1× Jack audio combo
2× USB 2.0
2× USB 3.2 Gen1
1× USB-C frontal (3.2 Gen1 desde header interno)

Interfaces traseros

2× HDMI
1× USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)
3× USB-A 3.2 Gen1
2× USB 2.0
1× RJ45 Gigabit
3× jacks de audio
botón BIOS Flashback

Ranuras de expansión

3 × M.2 (2 × Key M para SSD NVMe; 1 × Key E para módulos inalámbricos WiFi/Bluetooth)
1 × ranura M.2 Key E para módulos inalámbricos WiFi/Bluetooth

Opcionales

2× Puerto Serie
1× DVI
1× DisplayPort

Etiquetado

Marcado láser / tampografía con personalización del cliente
Etiquetado en BIOS personalizada por equipo

Clonación de imágenes

Clonación de discos personalizada por cliente

Seguridad

TPM 2.0, Ranura Kensington, Secure Boot, cifrado de disco, BIOS UEFI con control de arranque

BIOS

TPM 2.0 (fTPM + header TPM), Secure Boot UEFI, BitLocker, monitorización HW (voltajes, temperaturas, ventiladores), gestión de rendimiento, contraseñas BIOS/sistema/arranque, deshabilitación de puertos y USB, protección ESD en puertos USB y soporte BIOS Flashback

Seguridad física (intrusión/tornillo), DisplayPort / VGA / DVI, Wi-Fi / Bluetooth, teclado DNle, ratón biométrico, PS/2 dual, 11 USB totales, altavoz 3W