

Pathnumber: TTLCPU2ESI5



Vista 3/4



Vista Frontal



Periféricos

* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas




Ficha técnica

TTL TTLCPU2ESI5

Chasis	SFF MATX TOOL LESS
Fuente Alimentación	80 PLUS Bronze. Alta eficiencia energética. Bajo consumo. INTEL®
Procesador	Intel® Core™ i5-14600
Memoria	8GB DDR4 3200Mhz
Disco duro	SSD NVMe 512 GB M.2 (compatible con PCIe Gen3 x4)
Periféricos	Teclado USB y ratón óptico USB TTL
Lector de tarjeta	SmartCard DNle, Compact Flash, Memory Stick, SDXC, SDHC, SD, MMC, M2, microSD

Gama	Profesional
Certificaciones	CE, ROHS, EPEAT GOLD
Garantía	2 años de garantía
Dimensiones	338 x 99 x 356 mm ; 11,9 Litros
Peso	4,8 kg

ETEC	57,94 kWh/año
------	---------------



Posibles ampliaciones

Ampliación de Memoria RAM	Ampliable hasta 64 GB
Ampliación de Almacenamiento SSD	Ampliable hasta 8192 GB
Inclusión Unidad Óptica	Inclusión de lector de unidades ópticas (DVD: 16X ; CD: 48x)
Ampliación Garantía 2 años	Ampliación de la garantía en dos años.
Opcional	Teclado con lector de tarjetas chip compatible con DNI electrónico integrado

Características del equipo

Equipo	Formato SFF Tool less Dimensiones: 338 x 99 x 356 mm Posición de trabajo: Vertical u Horizontal sin perder su optimo rendimiento FUENTE ALIMENTACION 300W 80 PLUS BRONZE.
Gráficos integrados	Intel® UHD Graphics 770 Integrados en placa
Audio	Realtek® de Alta Definición Integrada en placa
Interfaz de red	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Integrada en placa base Soporte Wake-on-LAN / Wake on Remote, configurable en BIOS
Ratón	Ratón USB TTL óptico con dos botones y rueda de desplazamiento, uso ambidiestro.
Teclado	TTL USB Qwerty, teclado en castellano

Interfaces Delanteros y Posteriores

1x PS/2 Puerto Ratón/Teclado 1x VGA

1x HDMI

1x DisplayPort

1x RJ-45 Gigabit Ethernet Red

3x Jacks audio trasero (Entrada/salida, Auriculares, Micrófono) 1x Audio Combo frontales

4x USB 3.2 - Tipo A

4x USB 2.0 - Tipo A

1x Opcional: 2x USB 2.0 - Tipo A

1x Opcional: 1x USB 3.2 - Tipo C

1x Opcional: 1x USB 3.2 - Tipo C

1x Opcional: Puerto Serie

1x Opcional: Adaptador DVI

Etiquetado

Marcado láser / tampografía con personalización del cliente

Etiquetado en BIOS personalizada por equipo

Clonación de imágenes

Clonación de imágenes de disco personalizadas por el cliente

BIOS/Seguridad

TPM 2.0, cifrado de disco (BitLocker), Secure Boot, seguridad BIOS UEFI, monitorización HW, gestión de rendimiento, control de arranque, bloqueo USB y protección ESD..

Opcional

USB Tipo C, interfaz de vídeo DVI, conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, elementos de seguridad física (sensor de intrusión y tornillos de seguridad), teclado con lector de DNle, ratón biométrico, interfaz PS/2 y altavoz externo de 3 W.